

# Рукава для подачи бетона POWERMASTER

Страна производства: Китай

**Применение:** Подача бетона под высоким давлением

**Внутренний слой:** чёрная стойкая к истиранию резина.

**Усиление:** высокопрочная стальная оплётка

**Наружный слой:** чёрная SBR, стойкая к истиранию и воздействию ультрафиолета.

**Рабочее давление:** 45bar to 85 bar

**Температура:** от -30°C до +80°C


**Срок службы:** 22000M<sup>3</sup> ~ 25000M<sup>3</sup>.



Артикул	Бренд	ID (мм)	ID (дюйм)	OD (мм)	OD (дюйм)	WP (bar)	WP (psi)	R min (мм)	R (дюйм)	вес, кг/м
PM-IND-CNC-102-BSC	POWERMASTER	101.6	4"	130.0	5.12	85	1230	400	15.75	5.69
PM-IND-CNC-127-BSC	POWERMASTER	127.0	5"	155.0	6.10	85	1230	500	19.69	6.47

Фитинги тип Victaulic.

Материал: углеродистая сталь



ID рукава (дюйм)	ID рукава (мм)	DN (дюйм)	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм
4	102	4.1/2	127	115	17	20
5	127	5.1/2	148	139	17	20